

REGO[®]

Relief Valve

力高工业气体安全阀

美国制造

多种型号
适用多种气体



负载弹簧
安全阀


DMC[®]

REGO Relief Valve

RegO 9400 系列

型号	尺寸	入口连接方式	阀体和阀的材料	压力设定范围 (PSIG)	高度 B	六角 C
PRV	9432	1/4"	黄铜	17-600	2.6	7/8"
SS	9432	1/4"	不锈钢	17-600	2.6	7/8"
PRV	9433	3/8"	黄铜	17-600	2.6	7/8"
SS	9433	3/8"	不锈钢	17-600	2.6	7/8"
PRV	9434	1/2"	黄铜	17-600	2.6	7/8"
SS	9434	1/2"	不锈钢	17-600	2.6	7/8"
B-	9425	3/4"	黄铜	50-300	3.4	1-3/4"
B-	9426	1"	黄铜	100-300	5.5	2-3/8"


* 适用于管道、低温储罐系统 (适用氧、氮、氩等各种工业气体)。
适用温度: -320°F~165°F。



RegO 19430 系列

型号	入口连接方式 A	高度 B	六角 C	孔规格
PRV19432 / PRV29432	1/4"	2.6"	7/8"	0.62平方英寸
PRV19433 / PRV29433	3/8"	2.6"	7/8"	0.62平方英寸
PRV19434 / PRV29434	1/2"	2.8"	7/8"	0.62平方英寸


* ASME标准,适用于氧、氮、氩等各种工业气体。
适用温度: -320°F~165°F。



RegO UA3149A 系列

型号	设定压力		流量 SCFM/Air	入口连接方式 M.NPT	高 A	六角 B
	PSI	MPa				
UA3149A303	303	2	9805	2-1/2"	10-1/2"	4-1/8"
UA3149A330	330	2.3	10188			
UA3149A358	358	2.5	11601			

* 适用于二氧化碳移动式 and 固定式储罐。





RegO B-19434B/C-19434B 系列

型号	设定压力 MPa	ASME 安全阀流量 CFM/Air	高 A	宽 B	入口连接尺寸 M.NPT C	导管接头型号 D
B-19434B235	1.6	476	2-15/16"	1-3/4"	1/2"	*B-19434-5 1/2" F.NPT 出口
B-19434B250	1.7	505				
B-19434B300	2.1	601				
B-19434B350	2.4	691				
B-19434B375	2.6	736				
C-19434B235	1.6	476				
C-19434B250	1.7	505				
C-19434B280	1.9	555				
C-19434B300	2.0	601				
C-19434B350	2.4	691				
C-19434B375	2.6	736				

* 导管接头需另外订购。

** 压力设定为其他值时, 请与生产厂家联系。



DMC® 多美時燃氣設備有限公司
DMC GAS EQUIPMENT LIMITED

Unit 11, 11/F, Tower One, Ever Gain Plaza, 88 Container Port Road, Kwai Chung, NT, Hong Kong

香港新界葵涌貨柜碼頭路88號永得利廣場第一座11樓11室

電話: 香港 +852 2851 2121

廣州 +86 20 8126 6556

傳真: +852 2851 2129

+86 20 8126 6559

網址: www.dmcgas.com

郵箱: sales@dmcgas.com

北京 +86 10 8401 3440

+86 10 8401 3447